

**TEGO
NIE KRADNĄ !!!**



Włazy i wpusty polimerobetonowe

Firma **MARMOX**, posiadająca certyfikat ISO 9001, specjalizuje się w produkcji innowacyjnych produktów z polimeru dla branży budowlanej o wysokiej wytrzymałości. Po długich i intensywnych badaniach, **MARMOX** wyprodukował innowacyjny właz i wpust. Produkty te oparte są na nowo opracowanym polimerobetonie akrylowym o wzmocnionej wytrzymałości.

Wszystkie wyroby **spełniają międzynarodowe normy** (wszystkie klasy wytrzymałości) i są dostępne zarówno w standardowych wymiarach, jak i pod zamówienie.

Włazy kanałowe i wpusty uliczne firmy **MARMOX** są **najlepszym** rozwiązaniem zwieńczenia studni i wpustów kanalizacyjnych na inwestycjach drogowych realizowanych na obrzeżach miast oraz w słabo zabudowanych strefach.

- ✓ Eliminują uporczywe kradzieże
- ✓ Mają wysoką odporność chemiczną
- ✓ Są niepalne
- ✓ Posiadają korzystny bilans energetyczny
- ✓ Zgodne z PN-EN 124:2000

Specyfikacja techniczna polimerobetonu firmy Marmox






Właściwości	Norma	Wartość	Jednostka
Gęstość	DIN 53472	2.45 (± 5%)	g/cm ³
Wytrzymałość na zginanie	DIN 1164	300 (± 5%)	kg/cm ²
Wytrzymałość na ściskanie	DIN 1164	1150 (± 5%)	kg/cm ²
Wytrzymałość na rozciąganie	DIN 53455	150 (± 5%)	kg/cm ²
Współczynnik sprężystości	DIN 53457	2.5 x 10	kg/cm ²
Twardość powierzchni	DIN 53505	≤ 80	shore'a
Liniowy współcz. rozciągania	VDE 0304/1	1.5 x 10 / 1°C	
Absorpcja wody	DIN 53495	< 0.1%	
Odporność chemiczna		Wysoka	
Aspekty środowiskowe		Przyjazny środowisku	
Odporność na ogień	DIN 4102	Odporność (A2)	

Montaż



**TEGO
NIE KRADŃ !!**

Cennik 2016 | Marmox - wyroby z nowoczesnego polimerobetonu

	Nazwa	Kod	Wymiary pok./prześ./pod.[mm]	Waga kg	Ilość szt./pal.	Cena netto/szt.
	Właz AO 600 klasa A15 z wkładką tłumiącą	0002M01	625/600/720	27	36	159 zł
	Właz BO 600 klasa B125 z wkładką tłumiącą	0002M02	630/600/750	50	20	224 zł
	Właz CO 600 klasa C250 z wkładką tłumiącą	0002M06	625/600/740	50	14	238 zł
	Właz DO 600 klasa D400 z wkładką tłumiącą	0002M03	630/600/750	79	12	324 zł
	Właz EO 600 klasa E600 z wkładką tłumiącą	0002M05	630/600/740	102	6	479 zł
	Właz BO 600 klasa B125 uchylny z wkładką tłumiącą i zamknięciem	0003M04*	630/600/750	58	14	312 zł
	Właz CO 600 klasa C250 uchylny z wkładką tłumiącą i zamknięciem	0003M03*	630/600/750	64	12	346 zł
	Właz DO 600 klasa D400 uchylny z wkładką tłumiącą i zamknięciem	0003M01	630/600/750	85	12	430 zł
	Klucz zamykający	0003M02	-	-	-	35 zł
	Wpust uliczny C250 z wkładką tłumiącą	0007M01*	620/420/150	58	14	321 zł
	Wpust uliczny D400 z wkładką tłumiącą	0007M02	620/420/150	58	14	346 zł
Pokrywy i ruszty do korpusów żeliwnych Zamiennik w miejsce skradzionego tradycyjnego wyrobu						
	Pokrywa do włazu AO 600	0004M01	628/600/50	15	44	115 zł
	Pokrywa do włazu BO 600	0004M02	640/600/30	35	28	190 zł
	Pokrywa do włazu DO 600 typ 1 wysokość 50mm	0004M03	640/600/50	50	16	300 zł
	Pokrywa do włazu DO 600 typ 2 wysokość 30mm	0004M04	640/600/30	50	20	290 zł
	Ruszt C250 z wkładką tłumiącą do wpustu ulicznego typu 67BK	0005M01	588/389/70	28	36	215 zł
	Ruszt D400 z wkładką tłumiącą do wpustu ulicznego typu 67BK	0005M02	588/389/70	30	32	252 zł
	Ruszt C250 wklęsły z wkładką tłumiącą do wpustu ulicznego typu Niemieckiego	0005M03*	470/330/70	17	60	208 zł
	Ruszt V150 B125 do odwodnienia linowego	0006M01	500/172/20	3,8	400	44 zł
	Ruszt V150 C250 do odwodnienia linowego	0006M02*	500/172/20	4	400	69 zł

UWAGI:

1. Dostawa gratis dla minimalnie 1 palety danego wyrobu
2. Logo gratis dla minimalnej partii 100 sztuk danego wyrobu
- 3.* Wyroby na zamówienie